

Ajánlattevő neve: Legally Construct Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós II. Rákóczi Ferenc út 3.
Adószám: 26615790-2-13
Rész neve: Konyhatechnológiai eszközök (1)

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.13. pontjában előírta:

1. rész SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316 .xlsx ártáblázatát, mely egyben tartalmazza a megajánlandó eszközök vonatkozásában előírt, teljesítendő minimumparamétereit is.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelése tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártói igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, ÁRTÁBLÁZAT, AZ AJÁNLOTT TERMÉKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlat szakmai ajánlat része a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx amelyben foglalt minimum követelmények (minimum paraméterek) betartásával, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szempontok szerint készítendő el a szakmai ajánlat.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható!

Az KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx

Minimumparaméterek

Méretek X*Y*Z [mm]

X-szélesség

Y-mélység

Z-magasság

oszlopában előírt valamennyi minimum követelményének minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük.

Ennek való megfelelést Ajánlattevő az általa ajánlott berendezésre vonatkozóan **nyilatkozattal tanúsítsa!**

A táblázatban nem elegendő a „Teljesített paraméterek”-nél az „IGEN”, valamennyi termék vonatkozásában az ajánlott (teljesített) paramétereket az ajánlott termék pontos paramétereivel kitöltve kell benyújtani!

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA:

Meg kell adni az ajánlott termékek, (és adott esetben tartozékaik) pontos gyártóját és termék azonosítóját (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése), származási helyét, nettó egység- és nettó összárát (a benyújtandó dokumentumok között mellékelt részletes excel ártáblázatban)

Az ártáblázat nem tartalmazhat nulla (azaz 0) Ft megajánlást

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: termékek helyszínre szállítását, szerelési munkákat, minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozáshoz szükséges alkatrészt, tartozékot, induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget, __adott esetben a műszaki csatlakozások kiépítését, beüzemelés-beszabályozást, próbaüzemeltetést (legfeljebb 3 nap), az üzemeltető képviselőinek betanítását (intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben).

A szakmai ajánlat benyújtása: ajánlattevőknek a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot kötelező benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő nem nyújtja be ajánlatában a kitöltött KD05_1_ÁRAZATLAN KONYHATECHN TÉTELJEGYZÉK_0316.xlsx szerkeszthető excel táblázatot, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő megvizsgálta a Legally Construct Kft. szakmai ajánlatát, és az alábbi termékek esetében Ajánlattevő a megajánlott termékek gyártója és termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése) vonatkozásában a „saját gyártású” megfogalmazást rögzítette:

Tsz	Megnevezés	Minimumparaméterek Méretek X*Y*Z [mm] X-szélesség Y-mélység Z-magasság	„Teljesített paraméterek”	Megajánlott termék gyártója, termék azonosítója (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése):
1	Dokumentáló asztal áruátvételhez	Munkaasztal 1 db fiókkal Asztal anyaga: rozsdamentes acél.Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: X: 550-650 mm Y: 500-550 mm Z: 900-1000 mm	Dokumentáló asztal áruátvételhez Munkaasztal 1 db fiókkal Asztal anyaga: rozsdamentes acél.Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján: X: 550-650 mm Y: 500-550 mm Z: 900-1000 mm	Saját gyártású
10	Fali csepegtető polc	Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Méret: 1400x400 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Fali csepegtető polc Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Méret: 1400x400 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

14	Edényalátét asztal (stoki)	Anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x500x500 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Edényalátét asztal (stoki) Anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x500x500 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
15	Tároló asztal	Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1800x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Tároló asztal Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1800x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
17	Fali tárolópolc	Konzolos falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés, 1800 mm Y: 350-400 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Fali tárolópolc Konzolos falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés, 1800 mm Y: 350-400 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
18	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 900x600x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 900x600x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

26	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1700x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1700x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
27	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1000x700x850mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1000x700x850mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
29	Kétajtós tároló szekrény	Kétszárnyú nyílóajtós tárolószekrény Anyaga: rozsdamentes acél. Alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútor hátul és oldalt lemezzel burkolt. A fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. Közbenső polcok száma: 3db. Méret: 1200x600x1800 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Kétajtós tároló szekrény Kétszárnyú nyílóajtós tárolószekrény Anyaga: rozsdamentes acél. Alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútor hátul és oldalt lemezzel burkolt. A fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. Közbenső polcok száma: 3db. Méret: 1200x600x1800 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
43	Edényalátét asztal (stoki)	Anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x500x500 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Edényalátét asztal (stoki) Anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x500x500 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

45	Munkaasztal keményfa fedlappal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal, keményfa fedlappal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal keményfa fedlappal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal, keményfa fedlappal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
47	Tároló asztal fiókegységgel	Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal mindkét oldalán egymás alá helyezett 3-3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 2000x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal mindkét oldalán egymás alá helyezett 3-3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 2000x700x850 +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
49	Fali tárolópole	Konzolos falipole, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés 1000 mm Y: 350-400 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.	Fali tárolópole Konzolos falipole, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés 1000 mm Y: 350-400 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.	Saját gyártású

54	Tároló asztal fiókegységgel	Tolóajtós tárolóasztal egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal bal oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal bal oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
55	Munkaasztal	Munkaasztal alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x500x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x500x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
62	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x900x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 500x900x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

66	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 600x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 600x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
67	Vízfürdős melegentartó pult	Anyaga: rozsdamentes acél. Ételek melegentartása 63 °C fellelleti hőmérsékleten. Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 3xGN 1/1, Hőfoktartomány: 30-90 °C. Alul fűtetlen toloajtos tároló. A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medence épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján: X: 1150-1200 mm Y: legfeljebb 700 mm Z: 850 mm Elektromos teljesítményigény intervallum: 1,30-2,25 kW. Fűtési mód: fűtőpaplan. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Vízfürdős melegentartó pult Anyaga: rozsdamentes acél. Ételek melegentartása 63 °C fellelleti hőmérsékleten. Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 3xGN 1/1, Hőfoktartomány: 30-90 °C. Alul fűtetlen toloajtos tároló. A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medence épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely alapján: X: 1150-1200 mm Y: legfeljebb 700 mm Z: 850 mm Elektromos teljesítményigény intervallum: 1,30-2,25 kW. Fűtési mód: fűtőpaplan. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
68	Gördíthető tárolóasztal	Elöl nyitott tárolóasztal egy közbenső polccal. Gördíthető kivitel (4 db bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető) Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, Méret: 1200x600x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Gördíthető tárolóasztal Elöl nyitott tárolóasztal egy közbenső polccal. Gördíthető kivitel (4 db bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető) Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, Méret: 1200x600x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

69	Munkaasztal hulladékledobó nyílással	Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm. Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal hulladékledobó nyílással Munkaasztal hátsó felhajtással és hulladékledobó nyílással Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Hulladékledobó nyílás mérete átm. 200 mm. Méret: 1100x700x850 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
71	Munkaasztal	Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1400x700x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1400x700x850 mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
72	Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez)	Anyaga: rozsdamentes acél. Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm. Kosárvezető profilozás (500x500 mm-es mosogatókosarakhoz) Fedlap lemezvastagság: 1,2 mm. Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm. Hátsó felhajtás: 100 mm. A fedlap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Elöl medencetakaró lemezzel. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Tartozékok: rozsdamentes leeresztő szelepek, műanyag dugók, leeresztő szifon. Csaptelep: hideg-meleg vizes asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval, magasság: 1200 mm. Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő. Méret: 1200x700x850mm +hátsó felhajtás (mosogatógéphez igazítandó méretek) A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.	Mosogatógép bevezető asztal két medencével csapteleppel és gasztronómiai zuhannyal (73. tételszámú mosogatógéphez) Anyaga: rozsdamentes acél. Mélyhúzott medencék mérete: 500x400x250 mm. Kosárvezető profilozás (500x500 mm-es mosogatókosarakhoz) Fedlap lemezvastagság: 1,2 mm. Mosogató fedlap vastagsága: 40-50 mm. Hátsó felhajtás: 100 mm. A fedlap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Elöl medencetakaró lemezzel. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Tartozékok: rozsdamentes leeresztő szelepek, műanyag dugók, leeresztő szifon. Csaptelep: hideg-meleg vizes asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval, magasság: 1200 mm. Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő. Méret: 1200x700x850mm +hátsó felhajtás (mosogatógéphez igazítandó méretek) A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301.	Saját gyártású

76	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 400x700x900 +hátsó felhajtás mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 400x700x900 +hátsó felhajtás mm A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
78	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polccal Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polclap vastagsága: 40-50 mm. Az alsó polcok felső síkja a padozattól 200 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
80	Fali tároló polc	Konzolos falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Méret: 1500x300 mm Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés Y: 300-350 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Fali tároló polc Konzolos falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Méret: 1500x300 mm Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés Y: 300-350 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
81	Tároló asztal fiókegységgel	Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal jobb oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós tárolóasztal hátsó felhajtással, egy közbenső polccal. Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Alsó polc felső szintje a padozattól 200 mm. Az asztal hátlapja, oldalai lemezzel burkolt. Elöl dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. Az asztal jobb oldalán egymás alá helyezett 3 db GN1/1 méretű görgőkön felfüggesztett fiókkal. Lábak: négyzetes profil 40x40 mm, állítható műanyag szintező talpakkal. Méret: 1500x700x900 mm + hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

83	Munkaasztal	Munkaasztal hátsó felhajtással Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal Méret: 1200x700x900 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Munkaasztal hátsó felhajtással Asztal anyaga: rozsdamentes acél. Lemezvastagság: 1,2 mm. Asztallap vastagsága: 40-50 mm. Az asztallap rezgésmentes, rozsdamentes merevítőbordákkal erősített. Asztallap hátsó felhajtása: 50 mm. Lábak: négyzetes profil 40x40x1,2 mm, állítható műanyag szintező talpakkal Méret: 1200x700x900 mm +hátsó felhajtás A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt. Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású
86	Fali csepegtető polc	Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés 1200 mm Y: 300-350 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Fali csepegtető polc Konzolos perforált falipolc, hátsó felhajtással Anyaga: rozsdamentes acél. Polclap vastagsága: 30-40 mm. Polclap lemezvastagság: legalább 1 mm. Hátsó felhajtás: 30 mm. Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján: X: nem lehet eltérés 1200 mm Y: 300-350 mm Rozsdamentes acél minőség legalább: Wnr. 1.4301	Saját gyártású

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR002138932025 iktatási számon. Sem a konzultáción részt vevők, sem az eljárás során az érdeklődő gazdasági szereplők olyan kérdést, illetve kiegészítő tájékoztatóskérést nem tettek fel, mely saját gyártású termékre vonatkozott volna, ezért az ajánlati kötöttség a II.2.13. pontja szerinti szakmai ajánlat benyújtására állt be.

Ajánlattevő az előírással szemben nem közölte a fenti tételek vonatkozásában a konkrét termék azonosítót (a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése), melyet Ajánlatkérő kötelezettséggént írt elő, és melyre beállt az ajánlati kötöttség.

Fővárosi Ítéltábla 3. Kf.27.005/2009/7. számú ítélete is alátámasztja, melyben rögzítik, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban, a Kbt. kógcenciájából adódóan valamennyi ajánlatkérői elvárást teljesíteni kell ahhoz, hogy az ajánlatuk érvényes legyen. Az értékelés során az ajánlatkérő is kötve van a közbeszerzési dokumentumokban előírtakhoz, így ajánlatkérő köteles, illetve jogosult az ajánlatot érvénytelené nyilvánítani, ha az valamely előírt követelménynek nem felel meg.

Ajánlattevő továbbá a „Teljesített paraméterek” körében nem az ajánlata szerinti saját gyártású termékek konkrét, teljesített paramétereit rögzítette, hanem átmásolta a minimumparamétereket, így azon paraméterek esetében, ahol méretintervallumok voltak, ott ezen intervallumokat ajánlotta meg a konkrét méretek helyett.

Ajánlattevő az átmásolt teljesített paraméterek esetében több helyen a „legalább” előírást is szerepeltette, mely alapján elmondható, hogy ezen paraméterek esetében sem a konkrét, megajánlott paramétert adta meg.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozóan további elvárásokat is rögzített a minimumparaméterek között, pl:

- Megengedett méretintervallumok a rendelkezésre álló hely és a kívánt funkció alapján:
- A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés a rendelkezésre álló hely mérete miatt.
- Megengedett méretintervallumok a kívánt funkció alapján:
- A berendezés X és Y irányú mérete nem lehet nagyobb. Medencék mérete nem lehet kisebb
- A berendezés befoglaló méretében nem lehet eltérés.

melyeket Ajánlattevő szintén egy az egyben átmásolt a teljesített paraméterek közé, ez is alátámasztja, hogy Ajánlattevő nem konkrét, adott intervallumon belüli konkrét, ténylegesen teljesített paramétereket rögzítette.

Ahogy a D.190/11/2020. határozat alapján a fizikai kialakítással, méretekkel kapcsolatos előírások (mérethatárok) tekintetében jogszerűen nyilváníthatja Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné, ha nem felel meg az előzetesen meghatározott méreteknél a termék, úgy ezen döntést akkor is meg kell hoznia Ajánlatkérőnek, amennyiben Ajánlattevő ajánlatában nem határozott meg konkrét méreteket, mint jelen esetben. Ajánlattevő a minimumparaméterek átmásolásával ú. bianco ajánlatot tett, melyet Ajánlatkérő nem fogadhat el. Ezt támasztják alá a Közbeszerzési Döntőbizottság D.355/17/2022. határozatában foglaltak is:

- Elsődlegesen az Ajánlatkérőnek kell meghatároznia műszaki elvárások rögzítésével, hogy mire kell ajánlatot benyújtani. Az Ajánlatkérő előírása szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék beazonosításához szükséges adatát, amit lehet gyártó, típus, cikkszám megjelölésével teljesíteni. Ezen előírás célja egyrészt az, hogy az ajánlatkérő ellenőrizni tudja a bírálat során - és nem a szerződés teljesítésekor -, hogy az általa elvárt paramétereknek megfelelő-e az ajánlat. Másrészt az ajánlati kötöttség is ezen termékekre áll be az adott vállalási áron.
- A KDB rögzítette, hogy – bizonyos termékek esetén – az ajánlati tartalom hiánypótlás/felvilágosítás keretében pontosítható/kiegészíthető. Ez a pontosítás viszont nem eredményezheti azt, hogy a konkrétan be nem azonosítható termék a hiánypótlás/felvilágosítás során kerül konkrétan megjelölésre, mivel ebben az esetben még ajánlat sem került benyújtásra, ami hiánypótlás során nem javítható.
- A beazonosítható konkrét termékre vonatkozó nyilatkozat, adatközlés utólag, hiánypótlás során sem adható meg, mivel a konkrét szakmai ajánlati tartalom nem került közlésre. A szakmai ajánlat ilyen tartalmú pótlása nem minősülhet egyedi nem jelentős kiegészítésnek, és a konkrét ajánlati vállalat utólagos megadása a versenytisztaságát, átláthatóságát és az egyenlő elbánás alapelvei követelményét is sérti, így az nem felel meg a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltaknak.

A fentiek alapján elmondható:

- ajánlattevő ajánlatának fenti termékei vonatkozásában nem tartalmazott az ajánlat olyan beazonosíthatósághoz szükséges egyedi adatot (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése)
- ajánlatkérő a benyújtott bianco ajánlat alapján nem tudja a bírálat során azt sem ellenőrizni, hogy pontosan milyen teljesített paraméterre állt be az ajánlati kötöttség, mert a tételeknél a méret intervallumok esetén a konkrét megajánlást nem rögzítette Ajánlattevő,
- az előzőek alapján konkrét megajánlást a fenti tételek esetében nem tett Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a beazonosítható konkrét termékre vonatkozó nyilatkozat, adatközlés utólag, hiánypótlás során sem adható meg, mivel a konkrét szakmai ajánlati tartalom nem került közlésre, a szakmai ajánlat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt alapelvei követelmények megsértésének elkerülése miatt Ajánlatkérő nem bocsátott ki hiánypótlást. Tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat további hiányosságainak pótlása sem eredményezhette volna az ajánlat érvényességét, Ajánlatkérő a további hiányokra nem bocsátott ki hiánypótlási felhívást.

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. k) pontja szerint, a szakmai ajánlata tartalma nem felel meg a műszaki leírásban foglalt ajánlatkérői azon előírásoknak, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában közölni kellett a beazonosíthatósághoz szükséges egyedi adatot (a termék típus-,tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy más egyedi jelölése), azonban ezt az 1, 10, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 29, 43, 45, 47, 49, 54, 55, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 86 termékeknél nem rögzítette.