

<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL:</b> K 09		<b>TÍPUS:</b> TROCAL 88
<b>NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:</b>	1500/1800	EGYSZÁRNYÚ ABLAK + FELÜLVILÁGÍTÓ
<b>NYITÁSMÓD / NYITÁS:</b>	BUKÓ - NYÍLÓ + FIX	-
<b>FALVASTAGSÁG / ANYAG:</b>	30-40 CM	KERÁMIA FALAZAT
<b>PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ:</b>	UV STABIL MŰANYAG PÁRKÁNY ÉS KEMÉNYFA TÖLGY KÖNYÖKLŐ	
<b>TOKSZERKEZET:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
<b>SZÁRNY:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
	<b>VASALAT / PÁNT:</b>	ROTO
	<b>KILINCS:</b>	BELSŐ OLDALÁN SZÉRIA
	<b>ZÁR:</b>	NINCS
	<b>BETÉT, ÜVEGEZÉS:</b>	3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS
<b>DARABSZÁM:</b>		
<b>JOBBOS:</b>	4	
<b>BALOS*:</b>	4	
<b>ÖSSZESEN:</b>	8	


**MEGJEGYZÉS:**

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉSSEL.

NINCS TOKTOLDÓ NYÍLÁSZÁRÓ ACÉL KOZOLLAL HŐSZIGETELÉS SÍKJÁBA ÉPÍTENDŐ BE.

NYÍLÓ SZÁRNY ELŐTT LEVEHETŐ ROVARHÁLÓVAL SZERELENDŐ.



**GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES! A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK**