


Megjegyzések:

- A szerelési sorrend meghatározásakor a szakágak egyeztetni kötelesek!
- A tervezett szennyvíz vezeték hálózati lejtése az aljzat alatt és a padlóban egységesen 1%.
- Az alkalmazott csővezeték:
 - az épületben aljzat alatt: Wavin PE-HD csővezeték tompegheszített kötésekkel, az épületen kívül: KG PVC
 - A csővezeték a jelzett lejtések szerint készüljenek a gyártó technológiai utasítása szerint.
- Az aljzat alatti csővezeték fedtetése homokágyban történjen a gyártó utasításai alapján.
- A falátvezetéseknek és esetleges talperenda átvezetéseknek minden esetben védőcsövet kell alkalmazni amelyek mérete a hasznosító átmérőjénél legalább két mérettel nagyobb legyen.
- A padlószintek a tervezett (beruházás utáni) szintet jelölik. A padlószinteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell az egyes szakágak között!
- Minden berendezési tárgyhöz búzélzározó szifont kell beépíteni.
- A MÉRTEK A HELYSZÍNE PONTOSÍTÁNDÓK!

Jelmagyarázat:

Tervezett szennyvíz vezeték aljzat alatt és földben: ————

Meglévő szennyvíz vezeték földben: - - - - -

Munka megnevezése:		BŐLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		 Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com	
Beruházó:		Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Közsérság tér 1.			
Megrendelő:		A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a			
Tárgy:		Szennyvíz elvezetés Függőleges csőterv		Tervfajta:	
Helyszín:		Bölcsőde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		Kiviteli terv	
Tervező:		Tervező:		Munkaszám:	
Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vasárhegyi Pál u. 6. 4/17. G-16-0835		Kovács Róbert Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16. G-16-0897		009/2016	
		Rajzsám:		Kiadás dátuma:	
		GCS-02		2016-05-17	
				Méretarány	
				1:50	